



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Ohne
Anschlusswerte	22 - 26 V; DC
Leistungsaufnahme	ca. 25 W
Lichtstrom	ca. 1.900 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 76 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe	Ra \geq 80
Lichtverteilung	Direkt
Direktanteil	ca. 99 %
Ausstrahlungswinkel	100°
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Entblendung	Diffusor
Max. Leuchtdichte (L65)	\leq 13.000 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	\leq 25
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	III
Technik	Schaltbar; -
Schalter	Extern
Notbeleuchtung	keine
Gehäuse	Borosilicat
Leuchtmittelabdeckung	Borosilicat
Netzanschluss	Verbindungsstecker; Verbindungsklemme; ST16/2 BS
Befestigung	Rohrschelle (Zubehör)
Lichtaustritt	D=596 mm
Seitenteil	A mit Kabelverschraubung
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
EAN	4013330087500
Gewicht	ca. 2,4 kg
Gewicht inkl. Verpackung	ca. 2,8 kg
Abmessungen LxBxH	L= 650 mm
Maße (Maßzeichnung)	A=650 mm
Abmessungen Verpackung LxBxH	ca. 850 mm; 100 mm; 90 mm
Besonderheiten	Light Forming Technologie

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.