



**Bestückung**

- Betriebsgerät**
- Anschlusswerte**
- Leistungsaufnahme**
- Leuchtenlichtstrom**
- Leuchtenlichtausbeute**
- Lichtverteilung**
- Lichtfarbe**
- Farbwiedergabe (Ra)**
- Schutzart**
- Schutzklasse**
- Technik**
- Bedienung**
- Leuchtengehäuse**
- Lampenabdeckung**
- Gewicht (netto)**
- Netzanschluss**

- Bauform**
- Befestigung**
- Abmessungen**
- Besonderheiten**

- LED
- Energieeffizienzklasse A+
- ohne
- 20-28V; DC
- ca. 5 W
- ca. 490 lm
- ca. 98 lm/W
- direkt, engstrahlend
- neutralweiß, ca. 5000 K
- > 80
- IP 67
- III
- schaltbar
- extern
- Aluminium, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)
- Blende, glasklar (farblos)
- ca. 0.3 kg
- Verbindungsstecker
- RSFM 4/0;05 P25-1
- Anbauversion
- L-Winkel (Zubehör), Schelle (Zubehör)
- A=190 mm
- Abstrahlwinkel 40°




RSFM 4/0,05 P25-1

**Beleuchtungsstärken**

Messabstand: 100 cm

Em: 223 lx  
 Emax: 393 lx  
 Emin: 89 lx



**Lichtstärkeverteilung (LVK)**

