

EMERALD

Line-interactive: EMERALD 1-2 KVA



- Forma d'onda sinusoidale
- Fattore di potenza 0,7
- Sistema AVR integrato
- Display LCD

- Design compatto
- Funzione DC Start
- Interfaccia USB semplice per la gestione



Mod. EM 1000
Mod. EM 1500
Mod. EM 2000

Specifiche tecniche

Modello	EM 1000		EM 1500		EM 2000
Ingresso	Tensione	230 Vac± 25%			
	Frequenza	50 ± 5 Hz (rilevamento automatico)			
	Fase	Monofase con terra			
Uscita	Potenza	1000VA / 700W	1500VA / 1050W	2000VA / 1400W	
	Tensione (Vac)	220/230/240 Vac +/- 10%			
	Fattore di potenza (cosφ)	0,7			
	Forma d'onda	Sinusoidale			
	Tempo di trasferimento	6 ms			
Batteria	Tipologia	Batterie Ermetiche VRLA 12V			
	Tempo di ricarica	4-6h al 90%			
Caratteristiche fisiche	Dimensioni (LxHxP)	165 x 198 x 393 mm			
	Peso netto	9,3 Kg	12,4 Kg	12,6 Kg	
Caratteristiche ambientali	Temperatura d'esercizio	0~40°C			
	Umidità d'esercizio	0%~90% RH (senza condensa)			
	Livello di rumore	≤40dBA (distanza 1 metro)			
Interfaccia	Tipo di interfaccia	USB			
	Sistemi operativi compatibili	Windows 95 / 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10, Novell, Netware, Linux			
Standard e Certificazioni	Marchi	CE			