

## Anhang technische Details

| Pos | Bestellnummer       | Bezeichnung                               |
|-----|---------------------|---|
| 10  | <b>CES58S-00012</b> | <b>CES58S*8192/1 V000 SSI 12H7/NUT HW</b> |
|     | SCHRITZAHL          | 8.192,000                                 |
|     | UMDREHUNGEN         | 1,000                                     |
|     | SCHNITTSTELLE       | SSI                                       |
|     | CODE                | GRAY                                      |
|     | VERSORGUNGSSPANNUNG | 11-27V                                    |
|     | AUSGANGSPEGEL       | RS422                                     |
|     | SCHUTZART           | IP65                                      |
|     | GRENZTEMPERATUR     | -20+80°C                                  |
|     | WELLENAUSFUEHRUNG   | 12H7/NUT SACKHOHLWELLE                    |
|     | STECKERART          | CONTACT 12P                               |
|     | STECKERAUSPRAEGUNG  | STECKER SEITL. AM ROHR                    |
|     | STECKERBELEGUNGSNR  | 3209                                      |
|     | GEGENSTECKER        | JA  |
|     | OPTION ENC          | DREHMOMENTSTÜTZE                          |
|     |                     | KLEMMRING FLANSCHSEITIG                   |
|     |                     | PRESET 1                                  |
|     |                     | V/R                                       |
|     | ZEICHNUNGSNR        | 04-CES58S-M0001                           |
|     | VERSIONSNR          | 158                                       |
|     | SOFTNR              | 437860                                    |
|     | DOKUMENTATIONS-NR   | DOKUMENTE                                 |