





<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	Energieeffizienzklasse A/A+/A++
<b>Anschlusswerte</b>	ohne
<b>Leistungsaufnahme</b>	230 V; 50/60 Hz
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	ca. 16 W
<b>Leuchtenlichtausbeute</b>	ca. 1250 lm
<b>Lichtverteilung</b>	ca. 78 lm/W
<b>Lichtfarbe</b>	direkt
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	neutralweiß, ca. 5000 K
<b>Entblendung</b>	>= 80
<b>Schutzart</b>	Diffusorfolie
<b>Schutzklasse</b>	IP67 (67)
<b>Technik</b>	I
<b>Bedienung</b>	schaltbar
<b>Leuchtgehäuse</b>	extern
<b>Gewicht (netto)</b>	Acryl (PMMA), glasklar (farblos),
<b>Netzanschluss</b>	ca. 1.1 kg
	Verbindungsklemme
	Serie 272
<b>Befestigung</b>	Rohrschelle (Zubehör)
<b>Abmessungen</b>	A=370 mm
<b>Lichtaustritt</b>	D= 316 mm
<b>Außendurchmesser</b>	70 mm
<b>Seitenteil</b>	A mit Kabelverschraubung
<b>Besonderheiten</b>	Light Forming Technologie



Serie 272

### Beleuchtungsstärken



### Lichtstärkeverteilung (LVK)

